

CAT Klebeband

Produktbeschreibung

Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Acrylatkleber.



Eigenschaften

- hohe Klebkraft
- anschmiegsam
- selbst verlöschend
- gut zu verarbeiten
- reissfest, trotzdem elastisch
- klebt auch auf feuchtem/nassem Untergrund

Anwendungen

Heizung, Sanitär, Lüftung, usw.

CAT Klebeband eignet sich für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsinstallationen.

Technische Daten

	Werte	Dim.
Trägermaterial	Weich-PVC-Folie (bleifrei)	
Klebertyp	Acrylat	
Banddicke	0,15 ± 0,025	mm
Reissfestigkeit	≥ 20,0	N/cm
Reissdehnung	≥ 190	%
Klebkraft auf Stahl	≥ 1,8	N/cm
Klebkraft auf Bandrücken	≥ 1,5	N/cm
Temperaturbereich	-10 / +105	°C
Abrollkraft	≥ 3,0	N/19 mm
Durchschlagfestigkeit	≥ 40,0	kV/mm

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.