

## Certoplast 601 (601C)



### Produktbeschreibung

Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Acrylatkleber. Certoplast 601 und 601C sind identisch. Der Unterschied beim 601C sind die Seitenscheiben.

### Eigenschaften

- hohe Klebkraft
- anschmiegsam
- erfüllt VDE, ÖVE und SEV nach  
Typenprüfung IEC 60454-1-10/F-PVCp/105
- selbst verlöschend
- gut zu verarbeiten
- äusserst reissfest, trotzdem elastisch
- klebt auch auf feuchtem/nassem Untergrund
- 11 Farben

### Anwendungen

Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektrobereich, usw.

Certoplast 601 eignet sich für alle Standardisolerarbeiten im Elektrobereich. Es ist ebenso für Reparaturen zum farbigen Kennzeichnen und Bündeln universell einsetzbar.

### Technische Daten

	Prüfnormen	Werte	Dim.
Trägermaterial		Weich-PVC-Folie(bleifrei)	
Klebertyp		Acrylat	
Banddicke	IEC 60454-3-1	0,15 ± 0,025	mm
Reissfestigkeit	IEC 60454-3-1	≥ 20,0	N/cm
Reissdehnung	IEC 60454-3-1	≥ 190	%
Klebkraft auf Stahl	IEC 60454-3-1	≥ 1,8	N/cm
Klebkraft auf Bandrücken	IEC 60454-3-1	≥ 1,5	N/cm
Temperaturbereich	IEC 60454-3-1	-10 / +105	°C
Abrollkraft	DIN EN 1944	≥ 3,0	N/19 mm
Durchschlagfestigkeit	IEC 60454-3-1	≥ 40,0	kV/mm
Widerstand gegen Flammausbreitung	IEC 60454-3-1	Selbst verlöschend	

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.