



Aluminium-Klebeband 9005 (Reinaluminium)

Produktbeschreibung

Reinaluminium-Klebeband mit einem nach DIN 4102 Klasse A2 nicht brennbaren, sehr klebstarken, hochscherfestem Acrylatkleber von höchster Alterungsbeständigkeit, da der Acrylatkleber nicht austrocknet und nicht versprödet. Die Festigkeit nimmt im Laufe der Zeit immer mehr zu und wird nicht durch Klebstoffalterung vermindert.

Die ideale Kombination von Aluminiumträger und einem für die Anforderungen bei der Verklebung von Isolierstoffen optimierten Acrylatkleber garantiert beste Haftfestigkeiten und höchste Sicherheit auch unter widrigen Bedingungen.

Eigenschaften

- Hohe Reissfestigkeit
- Leicht abreissbar
- Leicht abrollbar
- Formanpassungsfähig
- hohe Klebkraft
- alterungsbeständig
- höchste Sicherheit auch unter widrigen Bedingungen

Anwendungen

Lüftung, Sanitär, Heizung, Klima, usw.

Zum Verkleben aluminiumkaschierter Mineralfaserdämmstoffe, Abdichten von Rohren und Lüftungskanälen, zum Isolieren gegen Wärme und Kälte.

Technische Daten

	Werte	Dim.
Trägermaterial	Aluminium-Folie	99%
Klebertyp	Acrylat	
Trennlage	einseitig silikonisiert, weisser Polyethylen-Folie	
Farbe	walzblank	
Aluminium-Folie Dicke	0.025	mm
Banddicke	0.053	mm
Reissfestigkeit bei 25mm	38	N/25mm
Klebkraft auf Stahl	6.25	N/25mm
Temperaturbereich	-10 ...+90 (100°C kurzzeitig)	°C

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollte durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.