

## Zu- Abluftknie

Dieses runde Luftdurchlassgehäuse ist sehr praktisch und dazu sehr preiswert, bezüglich Produkt und Einbau. Es kann in der traditionellen Bauweise mit Schalungsbrettern, aber auch mit Filigrandecke oder Ziegeldecke eingebaut werden.

Die Form lässt die Luft sanft und ohne Widerstand gleiten...


Unser Sortiment umfasst:

### Zu-/Abluftknie 100mm für


- 75mm-Lüftungsschläuche und
- 90mm Schläuche

### Zu-/Abluftknie 125mm für


2 x 75mm Lüftungsschläuche



90mm Anschluss



75mm Anschluss



2 x 75mm Anschluss

Für beide Zu-/Abluftknie sind auch Flansch und Verlängerung erhältlich.

### Flansch



Herkömmlich Bauweise: Der Flansch kann man auf die Schalungsbretter nageln. Dann kann das Zu-/Abluftknie, nachdem die Seitenkrallen abgebrochen wurden, in den Flansch gesteckt werden. Der Vorteil dieser Befestigungsart ist, dass das Zu-/Abluftknie in jede beliebige Richtung gedreht werden kann.

Filigrandecke: Der Flansch kann bereits dem Filigrandeckenbauer zum Eingießen in die Filigrandecke gegeben werden. Dann kommt der Flansch bereits montiert auf die Baustelle und der Installateur muss nur noch die Seitenkrallen des Zu-/Abluftknie abbrechen und das Knie in den Flansch einführen. So wird die Montage wesentlich erleichtert und geht sehr schnell vonstatten.

## Verlängerung



Verlängerung Ø 100mm



Verlängerung Ø 125mm

Die Verlängerung ist für dickere Decken, Ziegel- und heruntergehängte Decken gemacht, so dass das Zu-Ablufknie trotzdem eingesetzt werden kann.

## Kombinierbarkeit

Natürlich sind all die Elemente des gleiche Durchmessers miteinander kombinierbar, also Zu-/Ablufknie, Verlängerung und Flansch. Hier einige Beispiele

