



TEM-FIX II SPRAY-ADHESIVE

18 ltr. Klebetank mit Sprühpistole

TEM FIX II ist ein schnell bindender Kontaktklebstoff in einem Klebetank für eine schnelle und saubere Lösung zum Verkleben von unterschiedlichen Materialien u. a. Glas und Steinwolle, Kunststoff-Folien, Gewebe, Gummi miteinander oder auf Metalle, Holz usw. Der Klebstoff ist frei von Chloriden.

Technische Daten

Basis:	synthetischer Kautschuk
Farbe:	transparent
Verbrauch:	ca. 10 qm / ltr
Offene Zeit:	1-3 min
Aushärtezeit:	ca. 20 min
Temperaturanwendungsbereich:	+105°C
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +25°C
Lagerung:	12 Monate



TEM FIX II mit Sprühpistole

Verarbeitung:

Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Vor Gebrauch die Klebetanks gut durchschütteln. Je nach Materialeinsatz sollte die Verträglichkeit aber auch die Anwendung einseitig oder beidseitig zu verkleben geprüft werden.

Klebeverbindungen unter konstanten Spannungen sollten vermieden werden.

Praktische Informationen:

TEM-FIX II Kleber enthält Lösungsmittel (Kohlenwasserstoffe). Schützen Sie den Klebetank gegen Frost.

Sicherheitsempfehlungen :

Die in TEM-FIX II angewendeten Treibgase sind leicht entflammbar. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Nicht rauchen während der Verarbeitung. Spritznebel nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Gegen Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Nicht in Richtung einer Flamme oder glühenden Gegenstand spritzen.

Die oben stehenden Verarbeitungsvorschriften stützen sich auf eingehende Untersuchungen und umfassende Praxiserfahrungen. Angesichts der vielen verschiedenen Materialien und Umständen, worunter verklebt wird, übernehmen wir jedoch keinerlei Haftung für die erhaltenen Resultate.